

ACCROQUARTZ

RÉSINE D'ACCROCHAGE ÉPOXY BI-COMPOSANT

PRESENTATION

ACCROQUARTZ est un revêtement époxydique, à 2 composants pour impression des systèmes à base polyuréthane ou époxy sur des supports peu poreux, avec de l'humidité résiduelle. Il permet de créer une amélioration pour l'adhérence de nos systèmes d'étanchéités **RESI'ETANCH, HYDROSEAL PU**.

Après mélange des 2 composants l'aspect est laiteux, une fois sec la couche est totalement transparente et exempt d'odeur.

DOMAINE D'APPLICATION

ACCROQUARTZ s'emploie sur tel supports : béton, chapes, carrelage, mosaïque, marbre, fer, acier galvanisé, aluminium, verre et bois.

MODE D'EMPLOI

Les 2 composants de notre résine **ACCROQUARTZ** doivent être mélangés à l'aide d'un malaxeur électrique (300 – 400 t/mn) de préférence à vitesse lente.

Mélanger le composant A puis ajouter le composant B et mélanger jusqu'à obtenir un produit homogène.

Il est possible d'incorporer 10 à 20% d'eau.

Appliquer le produit au rouleau ou à la brosse en une couche régulière.

CONSOMMATION MOYENNE : 300G à 350G au m²

SÉCHAGE : 6 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ACCROQUARTZ doit être appliqué sur un support propre, dégraissé et sans poussières.

Un support béton poreux est nécessaire, sans laitance et exempt de produit de cure.

En cas de doutes, réaliser un essai avant l'application.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

ACCROQUARTZ

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE