

BIOTOP

PRÉSENTATION

BIOTOP a été spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière.

BIOTOP est une formulation d'origine végétale réalisée dans le cadre d'une éthique éco-responsable.

BIOTOP cumule 12 fonctions avec un résultat optimal pour chacune.

BIOTOP est un solvant vert issu de la chimie végétale, ce qui rend sa formulation facilement biodégradable et écologique.

BIOTOP est inflammable.

BIOTOP est compatible avec tous les matériaux.

BIOTOP protège totalement l'utilisateur, il n'est pas irritant.

BIOTOP est émulsionnable, il peut s'utiliser dilué.

BIOTOP s'utilise en fontaine de dégraissage (fontaine mobile ou fontaine lessivielle) à raison de 50% (ex : 50L de BIOTOP 50 litres d'eau dure).

DOMAINES D'APPLICATION

Dégrippe et débloque en profondeur les pièces rouillées et les mécanismes grippés, écrous, boulons, robinetterie y compris les plus corrodés et rouillés, décoince les pièces en plastique ou en métal. Libère les pièces emboîtées, tous les mécanismes bloqués.

- **Lubrifie** : excellent antifriction il libère les câbles de freins, les serrures, les chaînes de vélos, de motos, poignées, gonds, l'ensemble des pièces en friction, élimine les grincements, protège, stop l'humidité et chasse l'humidité, dépose un film de protection sur toutes les surfaces traitées, prévient et bloque la rouille, empêche la corrosion. Chasse l'humidité des circuits électroniques : rétablit les contacts, protège tous les moteurs de l'humidité, isole les surfaces métalliques.
- **Dégraisse** : dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports, convient au dégraissage de tous matériels dans tous corps de métier.

MODE D'EMPLOI

BIOTOP s'utilise pur ou dilué.

Pour les dégraissages la dilution peut-être de 10 à 50 % de BIOTOP dans l'eau.

Les opérations peuvent être manuelles (brosse, chiffon, éponge) ou mécaniques (nettoyeur haute pression).

L'élimination se fait très facilement avec de l'eau.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

BIOTOP

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

H319 : provoque une sévère irritation des yeux.
Produit à usage strictement professionnel.
A stocker hors de portée des enfants.
Consulter la fiche de donnée de sécurité disponible sur simple demande.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

QUARTZ

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE