

COFFRA 04

AGENT DE DÉMOULAGE

PRÉSENTATION

COFFRA 04 est un agent de démoulage pour béton, pour des applications par pulvérisation permettant d'obtenir des couches minces et d'optimiser la concentration par unité de surface à traiter. **COFFRA 04** forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage. Il ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

DOMAINES D'APPLICATION

COFFRA 04 s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, bois, contre-plaqués... Il n'est pas délavé par la pluie, il combine un effet anti-poussière et permet :

- d'obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d'éviter l'apparition de taches.
- d'obtenir des surfaces de béton plus imperméables.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. **COFFRA 04** peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, cependant, la pulvérisation demeure le moyen de répartition le plus adapté et le plus homogène. La nature chimique lui permet de se maintenir à l'interface béton/coffrage. **COFFRA 04** ne migre pas dans les réseaux capillaires du béton, ce qui lui permet d'être particulièrement efficace.

CONSOMMATION : Variable selon le type de coffrage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Sur les coffrages bois et contre-plaqué, procéder à l'application une demi heure à une heure avant le bétonnage. Sur coffrages absorbants, réaliser deux applications à trois heures d'intervalles. Ne convient pas pour les supports TRÈS absorbants. Préférer l'emploi d'une huile de démoulage minérale ou végétale. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Grasse
pH	: 7.5
Masse volumique	: 1.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

COFFRA 04

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE