

FIBRATOP

FIBRES DE POLYPROPYLENE FIBRILLÉES

PRÉSENTATION

FIBRATOP est une fibre fibrillée de polypropylène vierge, employée pour remplacer le treillis soudé anti-fissuration. **FIBRATOP** agit au cœur des bétons et mortiers pour augmenter les résistances mécaniques, améliorer la cohésion, lutter contre la ségrégation et limiter la fissuration de retrait. Grâce à son exceptionnelle qualité de diffusion, elle se répartit dans toute l'épaisseur de votre préparation. **FIBRATOP** est sans danger pour l'utilisateur et d'une grande facilité d'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

FIBRATOP s'applique à la fabrication de dallages intérieurs et extérieurs, chapes sur béton et sur isolation, terrasses, radiers de piscine, enduits de façades, les préfabriqués en plâtre, bétons ou mortiers, ...

DOSAGE

FIBRATOP est prédosé en sachet de **1 kg pour 1 m³ de béton** ou sachet de **100 g par sac de 35 kg de ciment**.

MODE D'EMPLOI

Dans la bétonnière, introduire **FIBRATOP** au début de la gâchée. Laisser tourner 4 à 5 minutes. Dans un camion toupie, jeter les fibres par poignées dans l'ouverture de la toupie. Laisser tourner 4 à 5 minutes.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Solide
Odeur	: Inodore
pH	: Non applicable
Masse volumique	: 0.905 ± 0.01 kg/m ³
Hydrosolubilité	: Insoluble

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

FIBRATOP

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température inférieure à 60°C.
Conservation : 5 ans.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE