

LUMISOL

**HYDROFUGE ANTI-POUSSIÈRE
BÉTON EFFET MOUILLÉ
EN PHASE AQUEUSE**

PRESENTATION

LUMISOL est un hydrofuge oléofuge de protection incolore anti-poussière à effet mouillé, prêt à l'emploi, employé pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonneries, bétons, pierres naturelles, terres cuites... **LUMISOL** protège durablement et facilite le nettoyage, il limite le poussiérage de surface et présente une résistance à l'abrasion élevée.

DOMAINE D'APPLICATION

LUMISOL s'emploie sur tous les supports extérieurs exposés aux intempéries tels que les bétons, mortiers, pierres naturelles, briques, tuiles, etc... Il s'utilise également pour les dallages et allées de garage, ainsi que pour le mobilier urbain.

MODE D'EMPLOI

Agiter **LUMISOL** avant emploi. Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes. Appliquer **LUMISOL** au pulvérisateur, au rouleau ou au pinceau en **2 couches**. Appliquer la première couche jusqu'à saturation du support. **Attendre 6 à 12h entre les couches**. Pour les supports fermés et très peu poreux, préférez l'emploi d'un vernis béton effet mouillé en phase solvant qui possède un meilleur pouvoir de pénétration dans les supports et présente un effet mouillé renforcé.

CONSOMMATION MOYENNE : 6 à 8 m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 6 à 12 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

LUMISOL

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Caractéristique
pH	: 6.5 - 7.5
Masse volumique	: $1.02 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

EUH208 Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE