

SUPRAFIX

RÉSINE D'ADHÉRENCE GRANULEUSE

PRESENTATION

SUPRAFIX est une résine d'adhérence et d'étanchéité polyvalente diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.

Incorporé à l'eau de gâchage, **SUPRAFIX** augmente l'adhérence et la résistance à l'eau, limite la fissuration et facilite la mise en œuvre. Appliqué en surface, il présente une rugosité élevée qui renforce l'accrochage au support et assure la durabilité de vos réparations.

De par son excellente accroche, **SUPRAFIX** mélangé à du sable se transforme en une excellente colle en pâte pour coller les matériaux sur la plupart des supports.

DOMAINE D'APPLICATION

SUPRAFIX adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal...

SUPRAFIX est compatible avec tous les liants hydrauliques. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

1°MODE D'EMPLOI

EN COUCHE D'ACCROCHAGE :

Appliquer **SUPRAFIX** en une fine couche à la diane, à la brosse ou au rouleau.
Suivant la porosité du support, diluer **SUPRAFIX** jusqu'à 1 volume pour 3 volumes d'eau.
Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m² au kg.

2°MODE D'EMPLOI

COLLE EN PÂTE :

Mélanger 1 volume du **SUPRAFIX** avec 2 volumes de sable (utiliser de préférence un sable de faible granulométrie), mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

DOSAGES DU SUPRAFIX		
COLLE EN PATE	SUPRAFIX	SILICEN°0
ENDUITS	1KG	2 KG

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

SUPRAFIX

INCORPORATION DANS LES LIANTS :

Incorporer **SUPRAFIX** non dilué à l'eau de gâchage.
Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES DU SUPRAFIX		
INCORPORATION DANS LES...	CIMENT 35 KG	PLATRE 25 KG
ENDUITS	1.5 KG	1.25 KG
MORTIERS	1.5 KG	
CHAPES	1.5 KG	
RAGREAGES	3 KG	2 KG
CUVELAGES	4.5 KG	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	3.75 KG	

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâteux
Couleur	: Blanc
Odeur	: Caractéristique
Ph	: 7 – 8.5
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Durée de vie : 6 mois

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE