

TERMI QUARTZ

**BARRIERE PHYSICO-CHIMIQUE
REPULSIF TERMITES NATUREL**

PRÉSENTATION

TERMI QUARTZ est un traitement préventif sans biocide, diluable à l'eau et pulvérisable, formant après séchage une barrière physico-chimique répulsif termites. Cette barrière physico-chimique est élaborée à base d'essences naturelles éloignant les termites.

En complément d'un dispositif de construction dont l'état est contrôlable, elle est conforme au 2ème décret termites n°2006-591 du 23 mai 2006 et s'applique à l'interface sol/bâti en construction neuve selon les conditions d'utilisation fixées par l'arrêté du 21 octobre 2011.

Les surfaces traitées doivent être protégées de la pluie jusqu'au séchage complet. La couleur facilite la visualisation de la dépose et évite les oublis de protection.

DOMAINES D'APPLICATION

TERMI QUARTZ est employé en construction neuve, pour une application sous dallage et/ou fondations et le traitement des points singuliers (évacuations d'eaux usées, fourreaux électriques...) dans les départements pour lesquels a été publié un arrêté préfectoral déclarant la présence de termites souterrains. Il assure la protection anti-humidité des maçonneries verticales enterrées.

MODE D'EMPLOI

Agiter **TERMI QUARTZ** avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau en traitement. Appliquer au pulvérisateur en deux couches espacées de 45 minutes sur l'ensemble des surfaces à traiter. S'il existe un passage entre différents tuyaux et/ou gaines, reboucher avec un mortier. Attendre le séchage de celui-ci puis pulvériser le produit.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 1 litre pour 2 à 3 m² par couche suivant la porosité du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de pluie ou fort vent. Après application, protéger de la pluie les surfaces traitées pendant 24 heures.

Ne s'applique pas directement sur des surfaces ouvertes comme le parpaing ou la brique. Il s'utilise en complément des dispositions prévues par le DTU 20.1. Le remblai ne devra pas être en contact direct avec le produit pour ne pas altérer la barrière étanche.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

TERMI QUARTZ

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Caractéristique
pH	: 6
Masse volumique	: 1.10 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE