

RENFORT +

TRAME DE RENFORCEMENT NON TISSÉE

PRESENTATION

RENFORT + est un trame en fibre de verre non tissée, employée en complément des revêtements d'étanchéité de la gamme, pour le pontage des fissures, le renforcement des angles et le traitement des points singuliers. Elle augmente les résistances mécaniques et assure une meilleure répartition des sollicitations au droit des fissures.

DOMAINE D'APPLICATION

RENFORT + convient pour des applications extérieures sur toitures, façades, terrasses, et pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides. **RENFORT +** permet la réparation de tuiles ou gouttières, et les reprises d'étanchéité...

MODE D'EMPLOI

Dérouler **RENFORT +** et la faire pénétrer dans la première couche fraîche du revêtement auquel elle est associée, sans plis ni bourrelet. Veillez à recouvrir complètement la trame lors de l'application de la seconde couche. Dans le cas où vous utilisez plusieurs lés de trame, prévoir impérativement un recouvrement des lés sur 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Solide
Odeur	: Inodore
pH	: Non applicable
Densité	: > 1
Hydrosolubilité	: Insoluble

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

RENFORT +

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 5 ans.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE